

STANDARD

BETECKNING PÅ BRÄNSLEN VID FÖRSÄLJNING
I SVERIGE SAMT MÄRKNING AV UTLASTNINGAR
PÅ DEPÅER, PÅFYLLNINGSFÖRSKRUVNINGAR PÅ
BENSINSTATIONER OCH KUNDANLÄGGNINGAR

Utgåva 6
2020-11-05

BETECKNING PÅ BRÄNSLEN VID FÖRSÄLJNING I SVERIGE SAMT MÄRKNING AV UTLASTNINGAR PÅ DEPÅER, PÅFYLLNINGSFÖRSKRUVNINGAR PÅ BENSINSTATIONER OCH KUNDANLÄGGNINGAR

För att beteckna de produkter som levereras till kunder i Sverige av drivmedelsbolag verksamma i Sverige användes följande förkortningar. Beteckningarna användes på leveranshandlingar, fakturor, i allmän statistik och ingår som en del i redovisningen till Skatteverket och Tullverket. Beteckningarna kan också användas för vidare hänvisningar till produktinformation och hanteringsinstruktioner samt för att märka påfyllningsförskrivningar på leveransplatser och utlastningsanordningar på oljedepåer.

Beteckningarna utgör en mellan Drivkraft Sveriges medlemmar överenskommen standard och samma beteckningar användes av samtliga Drivkrafts Sveriges medlemmar för att beteckna respektive produkt. Olika drivmedelsbolag saluför dock sina produkter under olika produktnamn. För vidare information om olika produkters kvalitetsegenskaper hänvisas till leverantörens produktinformation och Svensk standard för aktuell produkt.

PRODUKTBECKNINGAR

BENSINER: Princip B 95 G 1 E 5
 ↗ ↑ ↖ ↖
 Bensin Oktantal Bensintyp Miljöklass 1 eller 2
 95 G = grön (katalysatorbensin)
 98

Samtliga positioner i produktbeteckningen skall alltid anges.

Produktbeteckningar på förekommande kvaliteter:

Produkt (saluföres under olika varunamn av olika företag)	Standard Produktbeteckning	Standard Färg på märkskylt
Grön bensin 95 miljöklass 1 och 2	B95G1E5, B95G2E5	Grön skylt med Blå produktbeteckning
Grön bensin 95 med max 10%vol Etanol miljöklass 1 och 2	B95G1E10, B95G2E10	Grön
Grön bensin 98 miljöklass 1 och 2	B98G1, B98G2	Gul

Gasolja, -32°C, blank	GO32B	Svart
Gasolja, -32°C, färgad	GO32F	Vit eller aluminiumfärgad

2) Begreppet gasolja används normalt vid leveranser av drivmedel till fartyg.

3) Kvaliteter med andra CFPP-värden kan också förekomma.

ELDNINGSOLJA: Princip: Eo1



Eldningsolja 1

I



I = Inomhuslagring

(CFPP -10°C) ³⁾

U = Utomhuslagring

(CFPP -25°C/-32°C) ³⁾

Produktbeteckningar på förekommande kvaliteter

Produkt	Standard Produktbeteckning	Standard Färg på märkskylt
Eo1, Inomhuslagring	Eo1I	Vit eller aluminiumfärgad
Eo1, Utomhuslagring	Eo1U	Vit eller aluminiumfärgad

Dieselbränsle miljöklass 1 kan även säljas som Eo1 och då enligt Eo1U.

3) Kvaliteter med andra CFPP-värden kan också förekomma.

ÖVRIGA PRODUKTER:

Se tabell.

För bensen med etanolblandning utöver vad som inrymmer i bensen enligt svensk standard gäller följande princip

E

85



Etanolblandad
bensen

%vol Etanol 85; 85 = 85 %vol ⁴⁾

4) Även andra procentsatser förekommer på marknaden. Etanolhalten kan variera mellan 70-86 %vol.

Produktbeteckningar på förekommande kvaliteter

Produkt	Standard Produktbeteckning	Standard Färg på märkskylt
RME, B100	RME	Svart
HVO100	HVO	Grå
ED95	ED95	Mörkblå med vit text
Etanol E85	E85	Blå
Alkylatbensin tvåtakts fyrtakts	ABT ABF	Orange Blå

Märkning av kundnedsläpp

Kundnedsläpp skall märkas med den standardiserade produktbeteckningen med en märkplåt i föreskriven färg enligt bifogade exempel. Det är anläggningsägarens ansvar att märkningen är riktig.

För bensin behöver inte miljöklassen anges på märkskylten.

För diesel och Eo1 behöver inte CFPP och/eller miljöklass anges på märkskylten.

Cisterner skall dessutom vara märkta enligt MSB:s föreskrift: MSBFS 2014:5, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor.

Bensinstationspumpar – Pistolmunstycken

Produkt	Färgmärkning på munstycket	Diameter på munstycket
Grön bensin 95	Grön	Mindre än 21,3 mm
Grön bensin 98	Grön	Mindre än 21,3 mm
Alkylat	Vit	Större än 23,7 mm
Alkylat med 2 takt olja	Orange	Större än 23,7 mm
Dieselbränsle	Svart	
RME, B100	Gul	
HVO100	Grå	
Etanol E85	Blå	Mindre än 21,3 mm
Fordonsgas	Grå	

Exempel på märkning av påfyllningsförskruvningar för bensin

För bensin miljöklass 1 och 2

GRÖN BENSIN	
95 oktan	
B95G	XX
cistern	XX
volym	

Bakgrundsfärg på skylten: Grön
Produktbeteckningen måste alltid
anges på skylten